


Onduleur interactif 750 VA 450 W - 12 prises NEMA 5 15 prises R, AVR, 120 V, 50/60 Hz, USB, Support de bureau/mural

NUMÉRO DE MODÈLE : AVR750U



L'onduleur de bureau fournit une alimentation de secours par batterie avec régulation automatique de tension (AVR) pour votre système réseau domestique/ de bureau ou votre home cinéma.

Caractéristiques

Onduleur 750 VA/450 W/120 V pour PC, home cinéma ou affichage dynamique. Le système d'alimentation sans coupure (UPS) interactif AVR750U avec protection AVR assure une alimentation de secours fiable et une protection contre les coupures de courant, les baisses de tension, les surtensions et les perturbations du réseau électrique susceptibles d'endommager vos appareils électroniques ou de détruire vos données. Cet onduleur 12 prises 120 V est idéal pour protéger vos équipements de bureau, votre centre multimédia ou vos appareils professionnels, tels que les ordinateurs, routeurs, imprimantes, téléviseurs HD, lecteurs Blu-ray, consoles de jeux, distributeurs automatiques de billets, systèmes de sécurité et équipements d'affichage dynamique.

Permet de sauvegarder vos fichiers critiques en cas de coupure de courant. La fonction de sauvegarde vous permet de travailler malgré les brèves coupures de courant et vous donne le temps de sauvegarder vos fichiers et d'éteindre votre système en cas de coupure prolongée. L'autonomie varie selon la charge, mais le système UPS interactif devrait alimenter un ordinateur de bureau basse consommation avec un petit écran LCD pendant 42 minutes. En fonctionnement normal, l'alimentation secteur maintient la batterie interne remplaçable chargée, garantissant ainsi une alimentation de secours permanente.

Douze prises NEMA 5-15R protègent vos appareils connectés. Six prises 5-15R offrent une alimentation de secours par batterie, une protection contre les surtensions et une régulation de tension pour votre ordinateur, votre moniteur et autres composants essentiels. Les six autres prises 5-15R assurent une protection contre les surtensions uniquement pour les imprimantes, les haut-parleurs et autres équipements de bureau non essentiels en cas de panne de courant. Un rendement élevé (supérieur à 96 %) en mode secteur réduit les émissions de BTU, la consommation d'énergie et, par conséquent, vos factures d'électricité.

La régulation automatique de tension (AVR) corrige les sous-tensions et les surtensions. L'AVR protège votre équipement contre les dommages matériels progressifs, les pertes de données et les problèmes de performance causés par les baisses de tension et les surtensions. L'AVR750U peut corriger les sous-tensions jusqu'à 89 V et les surtensions jusqu'à 145 V pour rétablir la tension nominale de 120 V en continu, tout en maintenant la batterie pleinement chargée et prête à prendre le relais en cas de coupure de courant.

316 joules résistent aux surtensions inattendues

Une protection contre les surtensions de 316 joules protège les composants connectés contre les effets néfastes des surtensions des vagues.

Combat les interférences électromagnétiques susceptibles d'endommager les équipements

Points forts

- Protège les équipements contre les coupures de courant, les baisses de tension, les surtensions et les perturbations du réseau électrique.
- Maintient l'alimentation secteur pendant les coupures de courant pour permettre la sauvegarde des fichiers et un arrêt sécurisé.
- Douze prises NEMA 5-15R alimentent et protègent les équipements PC, home cinéma ou d'affichage numérique.
- L'alarme, conçue pour un usage domestique, reste silencieuse en mode secours et ne se déclenche qu'en cas de nécessité.
- Efficacité élevée >96% avec faible L'indice BTU permet d'économiser de l'électricité et de réduire vos coûts énergétiques.

Applications

- Protégez votre PC et autres appareils électroniques sensibles contre les surtensions, les parasites sur le réseau électrique, les baisses de tension, les surtensions et les coupures de courant.
- Faire fonctionner les équipements essentiels pendant les coupures de courant de courte durée grâce à l'alimentation de secours par batterie
- Éteignez les ordinateurs de bureau et autres équipements sans perte de données lors de pannes de courant prolongées.
- Prolongez l'autonomie des enregistreurs numériques, des routeurs sans fil et autres équipements de réseau domestique basse consommation.

Le forfait comprend

- AVR750U 750 VA 450 W 120 V Onduleur interactif en ligne avec 12 Points de vente
- Câble USB
- Manuel du propriétaire



Diverses sources électromagnétiques et radio présentes dans pratiquement tous les foyers et entreprises peuvent provoquer Interférences perturbatrices sur le réseau électrique. Connues sous le nom d'EMI (interférences électromagnétiques) et de RFI (interférences radioélectriques). Les interférences de fréquence, ce bruit de ligne, sont une cause fréquente de problèmes de performance et peuvent entraîner Dommages matériels progressifs, corruption de données et problèmes de transmission audio/vidéo. L'AVR750U Elle intègre une technologie qui filtre les parasites sur la ligne afin qu'ils n'affectent pas votre équipement.

Alarme et voyants de diagnostic discrets pour une utilisation domestique : vous informez 24 h/24 et 7 j/7. L'onduleur reste silencieux en mode secteur et en mode batterie. L'alarme ne se déclenche qu'en cas de faible niveau de batterie. État de la batterie, remplacement de la batterie, surcharge et défaut. Deux LED en façade indiquent le niveau de batterie et le mode de fonctionnement. opération.

Le port USB compatible HID permet des sauvegardes et des arrêts automatiques. Ce port USB permet de connecter l'AVR750U à un ordinateur exécutant le logiciel gratuit PowerAlert® téléchargeable. Permet l'enregistrement sécurisé et automatisé des fichiers et l'arrêt du système en cas de panne de courant prolongée. Câble USB est inclus.

Boîtier compact compatible avec une installation facile sur bureau ou murale Le boîtier en ABS compact s'adapte à un bureau, une étagère ou tout autre endroit pratique à proximité de votre poste de travail. ou pour votre home cinéma. Des pattes de fixation à l'arrière permettent une installation murale facile. Le support mesure 1,5 mètre. Le cordon d'alimentation avec prise NEMA 5-15P se connecte à toute prise secteur compatible.

Caractéristiques

APERÇU	
Code UPC	037332211484
Type UPS	Ligne interactive
SAISIR	
Phase d'entrée	Monophasé
Courant d'entrée nominal (charge maximale) 10 A	
Tension(s) d'entrée nominale(s) prise(s) en charge	120 V CA
Type de connexion d'entrée UPS	5-15P
Disjoncteurs d'entrée	10A
Longueur du cordon d'entrée de l'onduleur (pi)	5
Longueur du cordon d'entrée de l'onduleur (m)	1.5
Service électrique recommandé	15 A 120 V
Ampères d'entrée maximum	10
SORTIR	
Capacité de sortie (VA)	750
Capacité de sortie (kVA)	0,75
Capacité de sortie (watts)	450
Capacité de sortie (kW)	0,45
Détails de la tension nominale	Sortie nominale de 120 V en mode batterie
Compatibilité de fréquence	50 / 60 Hz

3/5



Powering Business Worldwide

TRIPP LITE
SERIES

Suppression des interférences électromagnétiques (EMI/RFI) et des bruits alternatifs	Oui
Puissance de suppression du courant alternatif (joules)	316
Temps de réponse de suppression du courant alternatif	Instantané
PHYSIQUE	
Facteur de forme principal	Ordinateur de bureau
Hauteur du rack	0U
Facteurs de forme d'installation pris en charge avec accessoires inclus	Tour ; Ordinateur de bureau ultra-compact ; Support mural
Profondeur de l'onduleur principal (mm)	305
Hauteur de l'onduleur principal (mm)	105
Largeur de l'onduleur principal (mm)	190
Dimensions d'expédition (h x l x p / po)	10,71 x 6,30 x 15,00
Dimensions d'expédition (h x l x p / cm)	27,20 x 16,00 x 38,10
Poids à l'expédition (lb)	16,72
Poids à l'expédition (kg)	7,58
Matériau du boîtier UPS	ABS
Dimensions du module d'alimentation UPS (hwd, cm)	10,52 x 19,00 x 30,48
Dimensions du module d'alimentation UPS (hwd, en.)	4,14 x 7,48 x 12
Poids du module d'alimentation UPS (kg)	7.18
Poids du module d'alimentation UPS (lb)	15,84
Poids unitaire (lb)	15.840
Poids unitaire (kg)	7.18
ENVIRONNEMENTAL	
Plage de températures de fonctionnement	32° à 104°F (0° à 40°C)
Plage de température de stockage	5° à 113°F (-15° à 45°C)
Humidité relative	0-90% sans condensation
Mode CA BTU/h (pleine charge)	41
Indice d'efficacité en mode CA (100 %) Charger)	>96%
Altitude opérationnelle	0-10000 pi (0-3000 m)
COMMUNICATIONS	
Logiciel PowerAlert	Pour la surveillance locale via les ports de communication intégrés de l'onduleur, téléchargez le logiciel PowerAlert à l'adresse suivante : https://tripplite.eaton.com/products/power-alert
Câble de communication	Câble d'interface USB inclus
Compatibilité avec WatchDog	Prend en charge l'application Watchdog, le système d'exploitation et les options de redémarrage forcé pour les applications distantes.



Carte de gestion de réseau Description	Gestion du réseau non prise en charge
Interface de communication	USB (compatible HID)
TRANSFERT LIGNE / BATTERIE	
Temps de transfert	6 millisecondes typiques (10 millisecondes max)
Transfert basse tension vers la batterie Puissance (point de consigne)	89
Transfert haute tension vers la batterie Puissance (point de consigne)	145
CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS	
Démarrage à froid (démarrage en mode batterie) (En cas de panne de courant)	Fonctionnement à froid pris en charge
Caractéristiques de haute disponibilité des onduleurs	Régulation automatique de la tension (AVR) ; protection contre les surtensions et les parasites
Fonctionnalités d'économie d'énergie verte	Efficacité supérieure à 95 % - GREEN UPS
Détails de la mise à la terre	Comprend une cosse de mise à la terre sur le panneau latéral
APPLICATIONS	
Applications UPS	Ordinateur de bureau/domicile ; Audio/Vidéo ; Vente au détail/Point de vente ; Hôtellerie
NORMES ET CONFORMITÉ	
Certifications de produits	RETIE (Colombie) ; CSA (Canada) ; NOM (Mexique) ; UL1778
Conformité du produit	RoHS ; FCC Partie 15 Classe A (États-Unis)
GARANTIE ET ASSISTANCE	
Période de garantie du produit (États-Unis et Canada)	garantie limitée de 3 ans
Période de garantie du produit (en latin) Amérique)	garantie limitée de 3 ans
Période de garantie du produit (International)	garantie limitée de 2 ans
Période de garantie du produit (Mexique)	garantie limitée de 3 ans
Assurance pour équipements connectés (États-Unis, Canada et Porto Rico)	100 000 \$ Assurance à vie ultime Assurance